

Паспорт изделия (формуляр)

Набор инструментов

SK-16 B2

Набор СвязьКомплект SK-16 B2




Наименование:	Набор изолированного инструмента SK-16 B2 в сумке	
Артикул:	SK-16 B2	
Тип изделия:	Инструмент ручной в наборах	
Страна сборки:	Россия	
Срок гарантии	12 месяцев	
Производитель:	ООО "СвязьПромПоставка"	
Товарный знак:	Номер регистрации: 180494 (от 07.10.1999)	

Рис. 1

1) Общие сведения о комплектующих наборах СвязьКомплект:

Оригинальные наборы СвязьКомплект собираются исключительно из профессиональных инструментов и приборов следующих производителей (торговых марок): Greenlee, ТЕМПО, Klauke, Jonard Tools, Jensen, FIS, Pressmaster, Stanley, Streamlight, ЗМ, Grandway, Endura, Kabifix, Softing IT Networks, VIAVI. Использование комплектующих других производителей не допускается. В случае отсутствия основных комплектующих набора, могут быть использованы равноценные замены, аналогичные по техническим характеристикам и только от производителей (торговых марок) входящих в вышеуказанный перечень.

2) Товарный знак:

Наборы СвязьКомплект выпускаются под зарегистрированным товарным знаком (Рис. 1). Только комплектация указанная в Паспорте с изображением этого товарного знака является оригинальной.

3) Назначение набора инструментов:

Измерение электрических параметров сети
 Зачистка изоляции плоского кабеля и проводов
 Монтаж электрических систем до 1000 В
 Сборка и разборка электрических систем до 1000 В
 Проверка наличие напряжения в линиях 220 В
 Резка изоляции кабеля и других материалов
 Подсветка темных объектов
 Организованное хранение инструментов

4) Физические параметры набора:

Д x Ш x В (мм):	300 x 250 x 130
Вес (кг):	3,22

5) Комплект поставки набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	Мультиметр профессиональный Fluke FLI-15B+	FLI-15B+	Fluke
2	Стриппер автомат для плоского кабеля и проводов 0.8- 2.6 мм (0.5 - 6 мм ²)	ST-FMHT0-96230	Stanley
3	Пассатижи 165 мм, изолированные до 1000 В	ST-0-84-000	Stanley
4	Длинногубцы 160 мм, изолированные до 1000 В	ST-0-84-006	Stanley
5	Бокорезы 160 мм, изолированные до 1000 В	ST-0-84-003	Stanley
6	Отвертка изолированная до 1000 В, прямой шлиц 2.5 x 50 мм	ST-0-65-410	Stanley
7	Отвертка изолированная до 1000 В, прямой шлиц 3.5 x 75 мм	ST-0-65-411	Stanley
8	Отвертка изолированная до 1000 В, прямой шлиц 4.0 x 100 мм	ST-0-65-412	Stanley
9	Отвертка изолированная до 1000 В, прямой шлиц 5.5 x 150 мм	ST-0-65-413	Stanley
10	Отвертка изолированная до 1000 В, крестовая PH0 x 75 мм	ST-0-65-414	Stanley
11	Отвертка изолированная до 1000 В, крестовая PH1 x 100 мм	ST-0-65-415	Stanley
12	Отвертка изолированная до 1000 В, крестовая PH2 x 125 мм	ST-0-65-416	Stanley
13	Отвертка - тестер напряжения 220 - 250 В	ST-0-66-119	Stanley
14	Нож с выдвижным лезвием и пеналом на пять лезвий	EN-E7017	Endura
15	Фонарь налобный LED (2 Вт, 150 Лм, IP54)	EN-E9392	Endura
16	Сумка для инструмента Stanley Basic (300 x 250 x 130 мм)	ST-1-93-330	Stanley

6) Технические характеристики комплектующих набора:

№	Наименование	Артикул	Вендор
1	<p>Мультиметр профессиональный Fluke FLI-15B+</p> <p>Переменное напряжение: от 0,1 мВ до 1000 В</p> <p>Постоянное напряжение: от 0,1 мВ до 1000 В</p> <p>Переменный ток: от 0,1 мА до 10 А</p> <p>Постоянный ток: от 0,1 мА до 10 А</p> <p>Сопротивление: от 0,1 Ом до 40 Мом</p> <p>Емкость: от 0,01 нФ до 100 мкФ</p> <p>Основная погрешность на постоянном напряжении 0,5%</p> <p>Цифровой дисплей с разрядностью 4,000, обновляется 3 раза в секунду</p> <p>Автоматический и ручной выбор диапазона измерений</p> <p>Удержание показаний на дисплее для удобства пользователя</p> <p>Проверка диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом</p> <p>Чехол с отверстием для подвешивания</p> <p>Категории безопасности МЭК 1010-1: CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V</p> <p>Спящий режим</p> <p>Стандартный срок службы батарей 500 часов</p>	FLI-15B+	Fluke
2	<p>Стриппер автомат для плоского кабеля и проводов 0.8- 2.6 мм (0.5 - 6 мм²)</p> <p>Снятие изоляции с провода диаметром от 0.8 до 2.6 мм (0.5 - 6 мм²)</p> <p>Обжимка изолированных и неизолированных клемм 22-10AWG, 0.5-6 мм²</p> <p>Встроенный резак для проводов сечением 0-6 мм²</p> <p>Снятие внешней изоляции с плоского кабеля</p> <p>Регулировка ограничителя для зачистки участка изоляции заданной длины</p> <p>Регулятор для снятия изоляции с тонких проводов без повреждения жилы</p> <p>Подпружиненные рукоятки</p>	ST-FMHT0-96230	Stanley
3	<p>Плоскогубцы электрика комбинированные изолированные до 1000 В.</p> <p>Изолированные до 1000 В рукоятки инструмента</p> <p>Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки</p> <p>Изготовлены ковкой с термообработкой из высокохромистой стали</p> <p>Изолированные рукоятки из двух материалов</p> <p>Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания</p> <p>Соответствуют требованиям EN60900, IEC/CEI900, VDE0680</p> <p>Длина 165 мм. Вес 214 г.</p>	ST-0-84-000	Stanley

4	<p>Длинногубцы электрика изолированные до 1000 В. Изолированные до 1000 В рукоятки инструмента Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки Изготовлены ковкой с термообработкой из высокохромистой стали Изолированные рукоятки из двух материалов Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания Соответствуют требованиям EN60900, IEC/CEI900, VDE0680 Длина 160 мм. Вес 140 г.</p>	ST-0-84-006	Stanley
5	<p>Кусачки электрика, изолированные до 1000 В. Изолированные до 1000 В рукоятки инструмента Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки Изготовлены ковкой с термообработкой из высокохромистой стали Изолированные рукоятки из двух материалов Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания Длина 160 мм. Вес 185 г.</p>	ST-0-84-003	Stanley
6	<p>Отвертка изолированная до 1000 В Stanley, шлиц прямой 2.5 x 50 мм Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Прочное полиамидное изоляционное покрытие жала отвертки Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали Стержень на всю длину проходит через рукоятку Крупная рукоятка, большой крутящий момент Гладкий куполовидный край рукоятки для высокой скорости работы Цветовая маркировка рукоятки для идентификации типа отвертки Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>	ST-0-65-410	Stanley
7	<p>Отвертка изолированная до 1000 В Stanley, прямой шлиц 3.5 x 75 мм Стержень с очень прочным полиамидным изоляционным покрытием Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>	ST-0-65-411	Stanley
8	<p>Отвертка изолированная до 1000 В Stanley, шлиц прямой 4 x 100 мм Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Прочное полиамидное изоляционное покрытие жала отвертки Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали Стержень на всю длину проходит через рукоятку Крупная рукоятка, большой крутящий момент Гладкий куполовидный край рукоятки для высокой скорости работы Цветовая маркировка рукоятки для идентификации типа отвертки Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>	ST-0-65-412	Stanley
9	<p>Отвертка изолированная до 1000 В Stanley, шлиц прямой 5.5 x 150 мм Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Прочное полиамидное изоляционное покрытие жала отвертки Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали Стержень на всю длину проходит через рукоятку Крупная рукоятка, большой крутящий момент Гладкий куполовидный край рукоятки для высокой скорости работы Цветовая маркировка рукоятки для идентификации типа отвертки Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>	ST-0-65-413	Stanley
10	<p>Отвертка изолированная до 1000 В Stanley, крестовая Phillips PH0 x 75 мм Стержень с очень прочным полиамидным изоляционным покрытием Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>	ST-0-65-414	Stanley
11	<p>Отвертка изолированная до 1000 В Stanley, крестовая Phillips PH1 x 100 мм Стержень с очень прочным полиамидным изоляционным покрытием Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>	ST-0-65-415	Stanley
12	<p>Отвертка изолированная до 1000 В Stanley, крестовая Phillips PH2 x 125 мм Стержень с очень прочным полиамидным изоляционным покрытием Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>	ST-0-65-416	Stanley

13	Отвертка - тестер напряжения 220 - 250 В Прямой шлиц шириной 3 мм Крепление на карман Проверка наличие напряжения в сети 220-250В Определение фазового провода	ST-0-66-119	Stanley
14	Нож с выдвижным лезвием Выемки под пальцы для лучшего хвата Длина в сложенном состоянии: 170 мм Рукоятка: пластик с резиновыми накладками Встроенный пенал на пять запасных лезвий Автоматический захват нового лезвия из пенала Кнопка для извлечения пенала из рукоятки Габариты лезвия: 18 x 100 x 0,5 мм. Количество секций в лезвии: 8 шт	EN-E7017	Endura
15	Фонарь налобный Мощность 2 Вт Режимы работы: 150 Лм / 40 Лм / Мигание Продолжительность работы от комплекта батарей: 5 час / 18 час / 40 час в зависимости от режима работы Дальность луча 20М/8М/- Элемент питания: батарейка AAA - 3 шт Класс пыле-влагозащиты: IP54	EN-E9392	Endura
16	Сумка Stanley Basic (30 x 25 x 13 см) Удобные мягкие ручки. Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления. 8 внутренних и 2 наружных кармана. Сетчатый карман для разных мелких предметов. Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 x 600 денье. Размеры 30 x 25 x 13 см	ST-1-93-330	Stanley

7) Свидетельство о приемке:

Набор соответствует техническим условиям ТУ 3926-001-40352022-2013

Ответственный за сборку: _____

Дата сборки: _____